

コンパクト蛍光灯型LED照明 / FPL・FHP

隅々までしっかり発光 & 豊富なラインナップで様々な用途に対応

施設照明などに多く使用されているコンパクト蛍光灯。既存の器具を残したままLED化を可能とし、約70%の消費電力を削減しました。設置工事の手間を大幅に軽減したNEWモデル！

コンパクト蛍光灯型面発光LED照明 GY10q口金 電源内蔵



150 lm/W **FPL18W形**

受注生産品

- FPL18-6W-6000K FPL18-6W-4000K
- FPL18-6W-5000K FPL18-6W-3000K

消費電力	6W
入力電圧	AC100 ~ 240V
対応口金	GY10q
サイズ	L220×W54×H27.5mm

重量	140g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K (昼光色) 5,000K (昼白色) 4,000K (白色) 3,000K (電球色)

使用温度	-20~40°C
全光束参考値	900LM(昼光色) 900LM(昼白色) 850LM(白色) 800LM(電球色)
演色性	Ra80

160 lm/W **FPL27W形/FHP23W形**

受注生産品

- FPL27-7W-6000K FPL27-7W-4000K
- FPL27-7W-5000K FPL27-7W-3000K

消費電力	7W
入力電圧	AC100 ~ 240V
対応口金	GY10q
サイズ	L245×W54×H27.5mm

重量	160g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K (昼光色) 5,000K (昼白色) 4,000K (白色) 3,000K (電球色)

使用温度	-20~40°C
全光束参考値	1,100LM(昼光色) 1,100LM(昼白色) 1,050LM(白色) 1,000LM(電球色)
演色性	Ra80

150 lm/W **FPL36W形/FHP32W形**

受注生産品

- FPL36-12W-6000K FPL36-12W-4000K
- FPL36-12W-5000K FPL36-12W-3000K

消費電力	12W
入力電圧	AC100 ~ 240V
対応口金	GY10q
サイズ	L410×W54×H27.5mm

重量	240g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K (昼光色) 5,000K (昼白色) 4,000K (白色) 3,000K (電球色)

使用温度	-20~40°C
全光束参考値	1,800LM(昼光色) 1,800LM(昼白色) 1,750LM(白色) 1,600LM(電球色)
演色性	Ra80

140 lm/W **FPL55W形/FHP45W形**

受注生産品

- FPL55-15W-6000K FPL55-15W-4000K
- FPL55-15W-5000K FPL55-15W-3000K

消費電力	15W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	L560×W54×H27.5mm

重量	320g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K (昼光色) 5,000K (昼白色) 4,000K (白色) 3,000K (電球色)

使用温度	-20~40°C
全光束参考値	2,100LM(昼光色) 2,100LM(昼白色) 2,050LM(白色) 1,900LM(電球色)
演色性	Ra80

140 lm/W **FPL96W形**

受注生産品

- FPL96-40W-6000K FPL96-40W-4000K
- FPL96-40W-5000K FPL96-40W-3000K

消費電力	40W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	L860×W54×H27.5mm

重量	550g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K (昼光色) 5,000K (昼白色) 4,000K (白色) 3,000K (電球色)

使用温度	-20~40°C
全光束参考値	3,200LM(昼光色) 3,200LM(昼白色) 3,100LM(白色) 2,900LM(電球色)
演色性	Ra80